

SZÁLLÍTÁSI-, TÁROLÁSI- ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ *Trapézlemez, cserepeslemez, síklemez*

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Hosszú lemezek rakodásánál ügyeljenek arra, hogy a tevékenységet megfelelő számú ember végezze, a lemezeket ne húzzák egymáson végig, kizárólag a profiloknál fogják a lemezt, ahol legnagyobb a merevsége. A lemezek egymáson, illetve földön való húzgálása a lemez sérülését eredményezheti.
- A lemezeket amennyiben lehetséges, maximum 1,5-2 hónapig tárolják. A tárolás ideje alatt ügyeljenek arra, hogy ne tegyék ki a lemezt hirtelen hőmérséklet és nedvesség változásnak, ugyanis ezek a pára kondenzációját eredményezhetik. Amennyiben ez történik, a lemezen fehér foltok, vagy fekete foltok megjelenését idézi elő, valamint a lemezen lévő lakkréteg megsérülhet, ezért a termék hosszabb tárolása száraz és szellős helyen ajánlatos, agresszív közegetől elzárva, közvetlen napsugárzás és víz hatásától védve.
- A termék a talajtól min. 20 cm távolságba legyen elhelyezve, a lapok közé távolságtartókat helyezzenek el, vagy állítsák élükre, pl. a falnak támasztva. Nyílt területen történő rövid tárolás szüksége esetén (szerelés idejére) állítsák a lapokat döntött pozícióban (nedvesség elvezetése érdekében). Biztosítsák a lemez szellőzősét, illetve gondoskodjanak a felületek szárazságáról.
- A termékek legyártását követően a lemezek tárolása a telephelyünkön NEM fedett helyen történik, ezért a vevő köteles gondoskodni a mielőbbi elszállításról, mivel az időjárás okozta károsodásokat felelősséget nem tudunk vállalni, a garancia érvényét veszti. Pl. jégeső, ónoseső stb.

LEMEZVÁGÁS

Hőhatást eredményező szerszámok (pl. sarokcsiszoló) használata TILOS, mivel ezek alkalmazása a felületek sérülését okozhatja, majd a sérült felületek korrodálását. A megfelelő szerszám a vibrációs olló, lemezvágó olló. A hosszabb lemezeknél (5,75 m felett) fokozottan fennáll a sérülés veszélye. A lemez felületének nedvesség vagy mechanikus erő eredményeképpen fellépő sérülések az esetleges reklamációt ellehetetlenítik, így minden a garancia érvényesítése elutasításra kerül.

KARBANTARTÁS

- A lakkfelület az átlagos éghajlati viszonyok hatására a garancia ideje alatt megfelelő karbantartás mellett nem változik meg, azaz rendszeresen lemossák, korróziót eredményező anyagokat tőle távol tartják, és jelentős szennyeződését megakadályozzák. Ezen időn belül a felület változatlan marad, esetlegesen egyenletesen és egységesen változhat a külső megjelenése, pl. a szín és máz lassú változását okozó mattosodás.
- Rohamszerű romlását okozhatja a felületre extrém vagy nehéz körülmények hatása, mint magas szintű UV sugárzás, káros füstök közvetlen hatása, eső által nem mosott felületek.
- **Fontos tényező a termékek szakszerű felhasználása, jó állapotú szerszámok használata, valamint a szerelés közben a felületen okozott sérülések megfelelő**

kezelése, reszelékek, csavarok, szegecsek és egyéb építészeti hulladékok eltávolítása. A vágott (gyárilag is) éleket és sérüléseket megfelelően biztosítják. Ezen részekre a garancia nem vonatkozik.

- Ajánlott ellenőrizni nagyjából 1 év elteltével a lemez állapotát, különösen azokról a helyekről van szó, amelyek természetes módon nem tisztítottak. A mosást és karbantartást szakszerűen kell végezni. A Vevő köteles a karbantartást dokumentálni.
- A felület mosásához és karbantartásához ehhez rendeltetett szereket használjanak. A leveleket, füvet, földet és egyéb tárgyakat távolítsák el. Kosz és egyéb szennyeződés halmozódásának helyét, ahol természetes módon eső nem mossa (pl. nyúlványok alatt) tisztítsák rendszeresen. A helyi sérüléseket, melyek a burkolat rongálódását és a felület korrodálását eredményezhetik, rendszeresen ellenőrizték és javítsák.
- A nem megfelelő felszerelés, kezelés okozta rongálódás, törés, karcolás, sérülés esetén a garancia nem érvényesíthető.

A Fentiek be nem tartása az esetleges reklamációk elutasítását eredményezheti!

RAKTÁRKÉSZLETI, VALAMINT II. OSZTÁLYÚ TRAPÉZLEMEZEK ÉRTÉKESÍTÉSE A MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN TÖRTÉNIK! TÁVOZÁS UTÁN REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI, VALAMINT EZEKRE A TERMÉKEKRE A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!

Garanciális Feltételek

1. A szerelés szakszerűen történt meg és maximum a lemez vásárlását követő 3 hónapon belül került felhasználásra.
2. A lemezt előírásnak megfelelően, normális körülmények között szállították és tárolták, biztosították a lemez stabilitását, nem tették ki szélsőséges időjárásnak, esőnek, párának, illetve olyan eshetőségnek, ami a lemez sérülésével járhat.
3. A károsodás kizárólag minőségi problémából adódik, nem pedig a nem megfelelő felhasználás következménye. A lemezek szerelés közbeni sérülése kizárólag a vásárló felelőssége.
4. A korróziógócokat haladéktalanul ellátták védőfestékekkel.
5. A lemez felülete nem érintkezhet vegyszerekkel, rézzel vagy rézzel borított felületről lecsorgó folyadékkal, korrozív anyagokkal, füstökkel.
6. Amennyiben a károsodást a nem megfelelően végzett szállítás, vágás, továbbá a nem megfelelő szerszámokkal történő rögzítés, vegyszerek használata, biológiai növekedések (moha,alga), mechanikus sérülések vagy egyéb vis major helyzetek okozzák, a garancia nem érvényesíthető.
7. A reklamáció tárgya a lemez min. 5 %-át érinti.
8. A garancia a technológiai tényezőket figyelembe véve a lemez belső oldalára nem érvényesíthető.
9. A tető, valamint egyéb, lemezzel borított felületnél, illetve a cserepeslemeznél szükséges biztosítani a minimális lejtési szöveget, amivel lehetővé teszi a csapadékvíz szabad lefolyását. Ez tető esetében minimum 9°, cserepeslemez esetében minimum 14° .

10. A garancia nem vonatkozik a máz, színárnyalat, szín intenzitás változására, por, kosz és koromlerakódásra és az egyéb időjárással kapcsolatos szennyeződésekre. Megengedett a kültéri körülmények hatására történő színárnyalatok öregedése.
11. A lemez megmunkálásakor a megengedett hőmérséklet nem lehet kevesebb, mint +10°C gépi munkálatok esetén, +5°C kézi munkálatok esetén.
12. A garancia nem vonatkozik a vágott (gyárilag is) peremek korrodálására és az apró rétegződésekre. A jelen garanciával kapcsolatos garanciális igényt a vevőnek írásban kell jelezni, a meghibásodást az észrevételtől számított 14 napon belül jelezni. Egyéb esetben a garancia nem érvényesíthető.
13. Jelen garanciából eredő felelőssége kizárólag az Átvevő számára történő hibátlan termék kézbesítését illetően a hibás termékért a vételár visszafizetését – az egyidejű termék megváltása mellett, foglalja magába A garancia teljesítésének módját kizárólag a HUFBAU Lókodi határozhatja meg. Egyéb fajtájú igényekre a törvény megfelelő előírásai vonatkoznak.
14. A HUFBAU Lókodi nem felel a garancia alá tartozó károsodással kapcsolatos közvetett vagy közvetlen esetleges további károkért. A termék átvétele után az átvevő kárigénye egyéb tárgyban keletkezett rongálásokkal kapcsolatban nem érvényesíthető.
15. A HUFBAU Lókodi az igény benyújtásától számított 30 napon belül, írásban mutatja be a reklamációval kapcsolatos állásfoglalását, elismert reklamáció esetén az eljárásmódot, elutasítás esetén pedig ennek a döntésnek az okát.
16. A garancia a fent felsorolt feltételek teljesítése nélkül nem érvényesíthető.

A kiszállított termékeket bontatlan csomagolásban maximum 8 napon keresztül lehet tárolni a garancia elvesztése nélkül. Amennyiben a felszerelésre későbbi időpontban kerül sor, úgy az útmutatóban leírtak szerint kell tárolni a lemezeket azok felhasználásáig.